

Producent:  
KZWM OGNIОCHRON S.A.  
ul. Krakowska 83c, 34-120 Andrychów, Polska  
tel. +48 33 870 25 09, fax +48 33 870 23 66  
e-mail: handel@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

# ogniochron

KZWM OGNIОCHRON S.A.

## Przeznaczenie

Zaprojektowana dla zabezpieczenia magazynów gazów palnych, farb, lakierów i innych cieczy łatwopalnych, hal przemysłowych, zakładów energetycznych i chemicznych oraz podziemnych wyrobisk górniczych.



## Podstawowe cechy

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
- Szybka i skuteczna w gaszeniu.
- Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej.
- Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Zbiornik gaśnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT.
- Możliwość wielokrotnego napełnienia.
- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.


## Jakość i bezpieczeństwo

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001. Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC.



## Dane techniczne

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Skuteczność gaśnicy              | 43 A 233 B C    |
| Masa środka gaśniczego           | 12 kg           |
| Czynnik roboczy                  | N <sub>2</sub>  |
| Czas działania                   | 15 s            |
| Ciśnienie próbne zbiornika       | 27 bar          |
| Ciśnienie robocze                | 15 bar          |
| Zakres temperatur stosowania     | -30 °C / +60 °C |
| Masa całkowita                   | 19 kg           |
| Maks. napięcie gaszonego urządz. | 24500 V         |
| Całkowita wysokość (A)           | 655 mm          |
| Średnica zbiornika (B)           | 200 mm          |



## Gaśnica proszkowa 12 kg GP-12x ABC/E



**ogniochron**

**GAŚNICA**  
12 kg PROSZKU GAŚNICZEGO ABC  
43 A 233 B C

**1** WYCIĄGNĄĆ ZABEZPIECZENIE.  
**2** SKIEROWAĆ WĄZ NA ŹRÓDŁO OGIA I NACISNĄĆ DŹWIGNIE. UŻYWAĆ W POZYCJI PIONOWEJ.

**NADAJE SIĘ DO GASZENIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH DO 1000 V – ZACHOWAĆ ODSTĘP MIN. 1 m**

**36 MIESIĘCY GWARANCJA**

WARRANTY OMBUDSMAN ORAZ ANTYTRAFIKOWY UNIKAT AUTOTRZESNIENIEM OMBUDSMAN SERWISOWYCH PRZEPROWADZĄC RÓWNIEM NA WWW.OGNIOCHRON.PL. CZYNIARZU SERWISOWE PRZEPROWADZĄC MINIMUM RAZ NA 12 MIESIĘCY. STOSOWAĆ ODPORNE NA CIĘŻKI DZIAŁANIE CIĘŻKIEM ZAPYKOZOSTAŁYM WODNIE GAŚNICE. PO KAŻDYM WYKORZYSTANIU GAŚNICE PRAWIDŁOWE NAPEŁNIENIE!

• ŚRODEK GAŚNICZY: 12 kg PROSZKU ABC STANDARD  
• CIŚNIENIE NAPIĘCIOWE: 15 bar w temp. +20 °C  
• ZAKRES TEMPERATUR STOSOWANIA: -30 °C do +60 °C

• SWIADCTWO DOPUSZCZENIA CNBOP NR 0243/2018 WG PN-EN 3-7 TYP GP-12x ABC

Producent: **KZWM OGNIОCHRON S.A.**  
ul. Krakowska 83c, 34-120 Andrychów, tel. 33 870 25 09, fax 33 870 23 66  
e-mail: handel@ogniochron.eu, www.ogniochron.eu