

Producent:
KZWM OGNIОCHRON S.A.
ul. Krakowska 83c, 34-120 Andrychów, Polska
tel. +48 33 870 25 09, fax +48 33 870 23 66
e-mail: handel@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

ogniochron
KZWM OGNIОCHRON S.A.

Przeznaczenie

Zaprojektowana dla zabezpieczania obiektów użyteczności publicznej, pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, magazynów, garaży. Znajduje również szczególne zastosowanie w energetyce, górnictwie podziemnym, transporcie kolejowym.



Podstawowe cechy

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze
- Szybka i skuteczna w gaszeniu
- Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia
- Zbiornik gaśnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT
- Możliwość wielokrotnego napełniania
- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV


Jakość i bezpieczeństwo

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001. Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC.



Dane techniczne

Skuteczność gaśnicy	27A 183B C
Masa środka gaśniczego	6 kg
Czynnik roboczy	120 g CO ₂
Czas działania	15 s
Ciśnienie próbne zbiornika	27 bar
Ciśnienie robocze	15 bar
Zakres temperatur stosowania	-30 °C / +60 °C
Masa całkowita	ok. 10,0 kg
Maks. napięcie gaszonego urząd.	245000 V
Całkowita wysokość (A)	495 mm
Średnica zbiornika (B)	160 mm



Gaśnica proszkowa 6 kg GP-6z ABC/E

