

Producent:  
KZWM OGNIÖCHRON S.A.  
ul. Krakowska 83c, 34-120 Andrychów, Polska  
tel. +48 33 870 25 09, fax +48 33 870 23 66  
e-mail: handel@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

**ogniochron**  
KZWM OGNIÖCHRON S.A.

## Przeznaczenie

Gaśnice przewożne AP-25x ABC znajdują szczególne zastosowanie na stacjach benzynowych, w dużych zakładach przemysłowych, zakładach papirniczych, tworzyw sztucznych i włókienniczych, tartakach, fabrykach mebli itp.



## Podstawowe cechy

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
- Szybka i skuteczna w gaszeniu.
- Zawór odcinający ze wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
- Konstrukcja prądownicy umożliwiająca czasowe przerwanie gaszenia.
- Zawór wyposażony w bezpiecznik ciśnieniowy.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.
- Zbiornik stalowy głęboko tłoczony, pokryty farbą poliesterową odporną na promienie UV.
- 5 metrowy wąż gumowy zakończony prądownicą, ułatwiający odpowiednie kierowanie strugą środka gaśniczego.

## Jakość i bezpieczeństwo


Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001. Spełnia wymagania normy PN-EN 1866-1 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC.



## Dane techniczne

Skuteczność gaśnicza	A IIB C
Masa środka gaśniczego	25 kg
Czynnik roboczy	N <sub>2</sub>
Ciśnienie próbne zbiornika	31 bar
Ciśnienie robocze	16 bar
Zakres temperatur stosowania	-20 °C / +60 °C
Masa całkowita	48 kg
Maks. napięcie gaszonego urząd.	1000 V lub 245000 V*
Całkowita wysokość (A)	1050 mm
Całkowita długość (B)	440 mm

\*Sprawdzenie z badań nr EWN/77/E/11-2-P Instytut Energetyki w Warszawie



## Gaśnica przewożna 25 kg AP-25x ABC

