

## CZUJNIK GAZU ZIEMNEGO MONTAŻ

### ZADANIE I ZASTOSOWANIE



DETEKTOR JEST PRZEZNACZONY DO CIĄGŁEGO MONITOROWANIA OBECNOŚCI, GAZU ZIEMNEGO, W POMIĘSZCZENIACH MIESZKALNYCH I POMOCNICZYCH ZAGROŻONYCH EMISJĄ TYCH GAZÓW. MONITOROWANIE POLEGA NA CYKLICZNYM POMIARZE STĘŻENIA GAZU W OTACZAJĄCYM POWIETRZU. Z CHWILĄ PRZEKROCZENIA STĘŻENIA W POWIETRZU, WŁĄCZONA ZOSTAJE OPTYCZNA I AKUSTYCZNA SYGNALIZACJA ALARMOWA.

Detektory gazu montuje się w kuchniach i łazienkach wyposażonych w kuchenki lub gazowe ogrzewacze wody. Warto również montować czujniki w domowych kotłowniach opalanych gazem oraz garażach, w których znajdują się auta zasilane LPG lub CNG. Czujnik należy umieścić na ścianie, w niewielkiej odległości od sufitu, na wysokości ok. 200 cm i w odległości nie większej aniżeli 6 m od źródła gazu.



### OFERTA

NASZA OFERTA OBEJMUJE:

- 🔥 **oszacowanie wymaganych prac** przygotowawczych, monterskich i wykończeniowych z uwzględnieniem założeń ekonomiczno-technicznych,
- 🔥 **montaż** i uruchomienie,
- 🔥 **przeszkolenie z prawidłowego użytkowania** przez użytkownika.

### NORMY I CERTYFIKATY

Wszystkie wymagane prace montażowe wykonujemy zgodnie z wytycznymi producenta (Aprobata Techniczna, DTR) w miejscach zagrożonych.

Używane przez nas materiały posiadają wymagane certyfikaty i atesty.