

PRZECIWOŻAROWY ZBIORNIK WODNY

PRZEGLĄD

ZASTOSOWANIE

ZBIORNIK PRZECIWOŻAROWY JEST ŹRÓDŁEM WODY GAŚNICZEJ TAM, GDZIE JEST KONIECZNE SKONCENTROWAĆ WYMAGANĄ ILOŚĆ WODY DLA INTERWENCJI STRAŻACKIEJ NA JEDNYM MIEJSCU. JEST TAKŻE ODPOWIEDNIM UZUPEŁNIENIEM POJEMNOŚCI WODY W PRZYPADKU, KIEDY NIE WYSTARCZA POJEMNOŚĆ INNEGO ŹRÓDŁA WODNEGO. ZBIORNIK PRZECIWOŻAROWY SŁUŻY JAKO ZASOBNIK WODY GAŚNICZEJ.



OFERTA

NASZA OFERTA OBEJMUJE:



- 🔥 Obsługa zbiorników podziemnych oraz naziemnych;
- 🔥 Rewizja wnętrza zbiornika wody pożarowej;
- 🔥 Płukanie i czyszczenie wewnętrznej powierzchni zbiornika;
- 🔥 Odtworzenie powłok antykorozyjnych;
- 🔥 Czyszczenie rurociągów wewnętrznych wraz z elementami mocującymi;
- 🔥 Czyszczenie grzałek oraz pomiary dla układów zasilania
- 🔥 Naprawy membran (klejenie miejscowe) oraz kompleksowe remonty (wymiana membrany wraz z izolacją wewnętrzną)

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANIA OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW

Nie rzadziej niż co 3 lata wszystkie zbiorniki należy sprawdzić czy nie ma śladów korozji. Zbiorniki należy opróżnić, jeżeli jest to konieczne, oczyścić i sprawdzić od wewnątrz, czy nie ma na nich śladów korozji.

Nie rzadziej niż co 10 lat wszystkie zbiorniki wody należy oczyścić, sprawdzić od wewnątrz i poddać, jeżeli jest to konieczne przeglądowi fabrycznemu.

NORMY I CERTYFIKATY

Wszystkie czynności związane z przeciwpożarowym zbiornikiem wodnym wykonujemy zgodnie z obowiązującymi polskimi normami, m.in.: PN-B-02857 bazując na przepisach dotyczących ich częstotliwości i konieczności wykonywania (*Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)*) oraz wytycznymi producentów.